

Technische gegevens Oasis Aquarius POU

De Oasis Aquarius waterleidingkoeler is een uitstekende waterleidingkoeler welke binnen uw organisatie een heerlijk glas koel water biedt. Deze waterleidingkoeler is uitgevoerd met een verwisselbaar kunststofreservoir dat goedgekeurd is door het NSF voor drinkwatertoepassingen.

Kenmerken

- Makkelijk bereikbaar filter opslag via achterzijde van de unit
- Vast plastic reservoir met dubbele mechanische vlotter
- De eenheid van de koeling is een convectie-gekoelde condensator
- Hermetisch afgesloten vergeldende compressor
- Uit één stuk polyethyleen gevormde kast en deksel
- Verkrijgbaar in een warm en koud versie

Technische details	Koud / Warm
Gewicht (kg)	14,7
Afmetingen (HxBxD)	98 cm x 32 cm x 32 cm
Voltage	230 V
Frequentie	50Hz
Stroom	0,9 A
Prestaties specificaties kraanwater 22°C	
Leverst 5,2 liter gekoeld water onder de 10°C per uur	
Leverst 29 beertjes à 0,18 liter gekoeld water onder de 10°C per uur	
Type koelmiddel	R134a
Koelmiddel verbruik	47 g
Stroom verbruik	600 Watt

Technische details	Koud / Kamer
Gewicht (kg)	13,8
Afmetingen (HxBxD)	98 cm x 32 cm x 32 cm
Voltage	230 V
Frequentie	50Hz
Stroom	0,9 A
Prestaties specificaties kraanwater 22°C	
Leverst 5,9 liter gekoeld water onder de 10°C per uur	
Leverst 33 beertjes à 0,18 liter gekoeld water onder de 10°C per uur	
Type koelmiddel	R134a
Koelmiddel verbruik	47 g
Stroom verbruik	95 Watt